

APLINK LCX36e

Inkjetová tiskárna



Nejúspornější a nejflexibilnější inkoustová tiskárna s vysokým rozlišením, kterou si můžete vybrat pro svou výrobní linku. Nízká údržba a spotřeba inkoustu nabízí nízké celkové náklady na vlastnictví.

Integrované 7" HDMI - plně barevný dotykový displej zobrazující všechny potřebné informace. Umožňuje jednoduše a pohotově ovládat všechny parametry tiskárny.

Okamžitý tisk - Možnost okamžitého tisku, jakmile je zařízení je zapnuto. Není nutná každodenní údržba (doporučuje se roční údržba).

Inkjetová tiskárna s vysokým rozlišením - 36mm piezoelektrická tisková hlava s horizontálním rozlišením až 360 dpi.

Rychlost značení - maximální rychlost je 60 m/min. a až 10 výtisků za sekundu.

Tisk na jakýkoliv porézní povrch - tiskněte na porézní povrchy inkoustem bez minerálních olejů nebo na neporézní povrchy pomocí UV inkoustu s nízkou migrací a UVLED vytvrzovacího systému.

Systém detekce láhve - chrání tiskovou hlavu tím, že zabraňuje chybám při změně typu nebo barvy inkoustu a zobrazuje upozornění na datum vypršení platnosti inkoustu.

Ethernetové připojení - jedno z nejodolnějších připojení pro průmyslové prostředí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| VLASTNOSTI TISKÁRNY | |
|--|--|
| Výška tisku | až 36 mm (1,4") |
| Rychlost tisku | až 60 m /min. |
| Objem tisku | až 10 výtisků/sekundu |
| Rozlišení (vertikální / horizontální) | 180 dpi / 180 až 360 dpi |
| Délka zprávy | max. 3 m |
| Čárový kód | GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, QR kódy, atd.) |
| Data | texty, proměnné, vzroce, loga, obrázky, data a pod. |
| Pozice tiskové hlavy | boční, horní nebo náklon od 0° do 90° |
| Možnosti příslušenství | UV vyvrtzovací systém UVLED, externí maják, snímač |

| DISPLEJ | |
|----------------------|--|
| Displej | 7" barevný dotykový displej |
| Ovládání tisk. hlavy | HMI7" - 1 tisková hlava |
| Komunikace | USB 2.0, Ethernet, I/O (12) |
| SW pro tvorbu zpráv | UBS DESIGNER Lite a UBS designer Plus, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver |

